



# STEINFIX 30

## Fläckborttagning av kalk och rost

- Mycket effektivt mot fläckar av kalk, rost, cement och korrosion
- Innehåller saltsyra och bör därför behandlas försiktigt när den appliceras på sedimentära bergarter som marmor och kalksten
- Kan användas på alla typer av sten som tål vatten, med försiktighet på sedimentära bergarter

Ett fläckborttagningsmedel med PH-värde 0,5 i koncentrerad form. Tensiderna som ingår i produkten är biologiskt nedbrytbara. Obegränsad hållbarhet men ska förvaras frostfritt.

### Följ instruktionen nedan:

1. Steinfix 30 doseras 10 dl fläckborttagningsmedel till 10 liter vatten.
2. Vid svåra kalkavlagringar eller cementrester används produkten i koncentrerad form.
3. Lägg på Steinfix 30 med borste, pensel eller spruta.
4. Låt produkten få verka i 5 –20 minuter.
5. Skölj därefter med mycket vatten.
6. Försvinner inte avlagringarna vid första försöket, upprepa behandlingen.
7. OBS! Får inte blandas med klor eller klorhaltiga produkter.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut ev. kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt skölja. Kontakta genast Giftinformationscentralen eller läkare.

**För komplett information och säkerhetsdatablad gå till [www.steinfix.se](http://www.steinfix.se)**