

Hur mycket fogsand går det åt?

Fogsand förhöjer i de flesta fall stenläggningens karaktär genom sina praktiska egenskaper och färger. Säljs i 15-20 kg säckar och sopas lätt på plats med vår kombikvast.

Åtgång beror på lokala förhållanden och den som utför arbetet. Grovt uppskattad åtgång fogsand vid 5 mm fogbredd 3 cm fogdjup. Är fogen djupare kan man förfylla fogen med stenmjöl.

Marksten 21x14 cm	ca 2,5 kg/m ²
Betongplattor 40x40 cm	ca 1 kg/m ²
Skiffer oregelbunden	ca 3-6 kg/m ²
Smågatsten	ca 7 kg/m ²
Natursten Romanum	ca 3 kg/m ²
Betongplattor 50x50 cm	ca 1 kg/m ²
Funkis 60x30 cm	ca 1,5 kg/m ²

Granitkeramik fogbredd 3 mm

Granitkeramik 60x60x2 cm	ca 0,3 kg/m ²
--------------------------	--------------------------



Observera att angivna mängder endast är uppskattningar.

Rådgör alltid med en erfaren stenväggare/projektör för att säkerställa rätt mängd fogsand till ditt projekt. Kontakta gärna oss på Flisby för hjälp att välja fogsand utifrån vald sten och användningsområde.



flisby.se

Alla råd och anvisningar på flisby.se är generella. Endast en projektör på plats kan ge korrekta instruktioner anpassade efter lokala förhållanden. Flisby ansvarar inte för stenväggning eller konstruktionslösningar.

Flisby